

Системы для бетонов и стяжек

ЗАЩИТНАЯ ПРОПИТКА LF 3

(Verdunstungsschutz LF 3)

- > без растворителей
- > без запаха
- > готовая к применению
- > экологически безопасная
- > экономичная



СВОЙСТВА

Готовая к применению, не содержащая растворителей, экономичная, быстродействующая пропитка на водной основе, предотвращающая преждевременное испарение влаги, для укрепления бетонных оснований или оснований на основе цемента, для придания им повышенной износостойчивости.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних и наружных работ, для обработки бетонных полов, полов на основе цемента и т.д.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упаковка:

Пластмассовая канистра 25 кг, на поддоне 24 шт. (600 кг)

Пластмассовая канистра 10 кг, на поддоне 42 шт. (420 кг)

Хранение:

В сухом, теплом месте (температура не ниже +5°C).

Срок хранения 12 месяцев с даты производства при условии хранения в оригинальной неповрежденной упаковке и соблюдении правил хранения продукта.

Внимание! При транспортировке и хранении продукта беречь от воздействия отрицательных температур и замерзания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход: ок. 0,15-0,20 кг/м² (при 25 °C и отн. влажности воздуха 60 %)

Плотность: ок. 0,98 кг/дм³

Вязкость: ок. 25-40 мПа

Температура хранения: +5 °C ...+ 30 °C

ПРИМЕНЕНИЕ

Инструменты:

Электрический краскораспылитель, пистолет-распылитель, пульверизатор с насосом, обеспечивающий давление от 7 бар.

Основание:

Свежее, матово-влажное или сразу после распалубки.

Нанесение:

Нанесите пропитку подходящим способом равномерным слоем на свежее основание до полного насыщения поверхности.

Обработанный пропиткой бетон сохраняет более 85% влаги. Образовавшаяся на поверхности основания пленка со временем смывается. При необходимости последующей отделки поверхности бетона (например, покраски) проверьте наличие пленки и при необходимости механически удалите ее.

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основании собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения. С появлением настоящей технической спецификации все предыдущие становятся недействительными.

ООО МУРЕКСИН, 141980 Дубна, Московская область, ул. Университетская 11, Российская Федерация

Тел/Факс: +7 495 984 76 12 / 76 91

e-mail: info@murexin.ru, Internet: www.murexin.ru

Системы для бетонов и стяжек

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Следуйте нормам, указаниям и техническим требованиям по подготовке основания. Не следует проводить работы при температуре ниже +5°C. При высокой влажности и низкой температуре процесс твердения замедляется, в то время как высокие температуры ускоряют твердение. Не используйте другие материалы!

Охрана труда:

При работе используйте спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Для получения более подробной информации по составу, использованию, чистке, данным по применению и удалению просьба ознакомиться с Инструкциями по безопасности.

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основании собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения.

С появлением настоящей технической спецификации все предыдущие становятся недействительными.

ООО МУРЕКСИН, 141980 Дубна, Московская область, ул. Университетская 11, Российская Федерация

Тел/Факс: +7 495 984 76 12 / 76 91

e-mail: info@murexin.ru, Internet: www.murexin.ru